



Описание продукта

Революционные передовые технологии

Уникальная формула CreteClean Plus™ предназначена для очистки и защиты затёртого и полированного бетонов. Благодаря собственной запатентованной технологии продукт вытягивает глубокие загрязнения на поверхность бетона в виде суспензии, тем самым обеспечивая максимальную эффективность очистки.

Минимальное воздействие на окружающую среду

CreteClean Plus™ является мощным средством на водной основе и не содержит летучие органические соединения.

Экономичность

Состав поставляется в виде концентрата. Благодаря этому, затраты на его приобретение, транспортировку и хранение сведены к минимуму.

Повышает износостойкость пола

Передовые химические технологии подняли CreteClean Plus™ на уровень принципиально нового профессионального чистящего средства. Если регулярно применять CreteClean Plus™, то:

- Обеспечивается затвердевание и упрочнение бетонных поверхностей
- Уменьшается видимость мелких царапин и пятен
- Уменьшается пористость бетона
- Поддерживается блеск затёртых и полированных бетонных поверхностей.



Инструкция по нанесению

Наносить CreteClean Plus™ легко и просто. Во-первых, очистите нужную область от мусора. Затем нанесите CreteClean Plus™ с помощью влажной щётки*, поломоечной машины, или другими средствами. Удалите излишки CreteClean Plus™ и дайте поверхности высохнуть. Для улучшения результатов по бетону, который был обработан с Ashford Formula™ или системой RetroPlate®, рекомендуем периодически полировать или натирать поверхности с мягкими полировальными губками.

Очистительные компресс-процедуры для сильных масляных загрязнений

Очистить поверхность от отслоившихся частиц и песка. Окуните щетку в разбавленный CreteClean Plus™ в пропорции 31,7 — 39 мл/л воды. Перемешайте раствор, чтобы продукт смог глубже проникнуть в поверхность. Накройте влажную поверхность пластиковой пленкой и закрепите края пленки лентой. Оставьте на 10 — 15 минут или дольше, если это возможно. Затем снимите пленку и удалите раствор. Если пятна продолжают проступать, повторите процедуру до полного высыхания бетона.

Примечание: эта процедура предназначена только для удаления сильных загрязнений (жира, масел).



Техническая информация

Форма продукта:	Прозрачная, зеленого цвета жидкость с ароматом свежести.
Плотность материала:	1,02 кг/л
Темп. вспышки:	отсутствует
Замораживание:	Если продукт замерз, быстро разморозить
Уровень pH:	11.0 — 12,0 (концентрат) 9.0 — 9.5 (разбавленная для применения)
Упаковка:	208 л бочки 19 л ведра
Срок хранения:	2 года
Пропорции разбавления:	31,7 мл/л
Рекомендуемый расход готового раствора	1 л на 12,3 м ²

Коэффициент разбавления

7.8 mL
CreteClean Plus
+ Scar Guard

1 литр
Воды



Особые указания

Могут понадобиться несколько нанесений CreteClean Plus™ в случае удаления нефтяных пятен с бетонных поверхностей. Кислоты, соли, антиобледенители и другие вредные вещества должны сразу удаляться, чтобы не повредить пол. Рекомендуется правильно, регулярно и часто применять CreteClean Plus™, что в конечном итоге обеспечит превосходные результаты.

