



Описание продукта

RetroGuard™ обеспечивает максимальную защиту от пятен и травления с глянцевым покрытием. Это актуальное покрытие идеально подходит для защиты бетона и террасы от окрашивания. При разливе слой защитных свойств RetroGuard предотвращает немедленное повреждение пола и увеличивает срок службы для очистки.

ДОСТОИНСТВА

- Максимальная защита от пятен и травления
- Местный герметик
- Сильная адгезия к полу; не шелушится и не отслаивается
- Создает высокий блеск и блеск при полировке; исцеляет без шлифовки
- Повышает цвет пола, включая красители и агрегат
- устойчивый к ультрафиолетовому излучению; может использоваться на открытом воздухе
- Может быть повторно применен в любое время; не требует зачистки.
- Создает жертвенный слой между проливом и полом.
- Снижает расходы на дорогостоящий и трудоемкий ремонт пятен.
- Идеально подходит для всех напольных покрытий Ashford Formula™ и RetroPlate®. новый или старый, стандартный или цветной - и все бетонные и террасные полы



Руководство по выбору продукта

	Retro Guard	Retro Pel	Retro Shield
Кислотная защита	Высокий	Нисколько	Средний
Масло-Водоотталкивающий	Низкий	Высокий	Средний
Улучшение красителя	Высокий	Нисколько	Высокий
Повышение блеска	Высокий	Низкий	Средний
Проникающий уплотнитель	Нет	Да	Да
Тематический герметик	Да	Нет	Да
Простота установки	Средний	Легкий	Легкий
Легкость ремонта	Средний	Средний	Легкий



Техническая информация

Вид:	молочно-белый
Покрытие:	1500-2000 футов / галлон (37-50 м ² / л)
Упаковка:	1 галлон (3,79 л) кувшин Ведро 5 галлонов (19 л) Барабан 55 галлонов (208 л) <i>(по запросу)</i>
Срок хранения:	один год в заводской упаковке
Замораживание:	защита от замерзания
Запах:	слабый запах
VOC:	содержание VOC 0 г / л. Соответствует всем известным национальным, государственным и районным нормам AIM VOC. Максимальное содержание ЛОС 100 г / л.



Приложение

Прочитайте все инструкции и информацию SDS перед использованием. Используйте соответствующее защитное оборудование. Всегда проверяйте поверхность пола на пригодность и желаемые результаты перед общим применением. Оцените передачу пара или другие потенциальные проблемы. Дайте поверхности полностью высохнуть перед проверкой и одобрением.

ПОДГОТОВКА

Защитите людей, транспортные средства, имущество, растения и все поверхности, не предназначенные для обработки, от продуктов, остатков, брызг, дыма и ветра. Используйте полиэтилен или другие проверенные защитные материалы. Обеспечьте поступление свежего воздуха и попеременную вентиляцию во время нанесения и сушки. Погасите все пламя, контрольные лампы и другие потенциальные источники возгорания во время использования и до тех пор, пока все пары не исчезнут. Удалите грязь, масло, жир, краски, воски, выцветшие и поверхностные герметики перед применением. Для достижения наилучших результатов чистите пол с помощью CreteClean Plus с Scar Guard™, используя автоматический скруббер с синими или черными прокладками или швабру и ведро. RetroGuard можно применять через 28 дней после укладки бетона.

Температура поверхности и воздуха: температура должна быть в пределах 40-80 ° F (10-26 ° C). RetroGuard наносится, высыхает и более равномерно сохнет на прохладном полу. Избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Оборудование: Насосный опрыскиватель с регулируемым коническим наконечником (примерно 0,5 галлона в минуту), сетчатый фильтр для краски, подушечка из микрофибры, пропановая полировочная машина и мягкая подушечка для шлифовки натуральных волос (опционально) и соответствующее защитное оборудование.

Покрытие: На плотных и полированных поверхностях: приблизительно от 1500-2000 футов²/гал (37-50 м²/л). Степень покрытия варьируется в зависимости от пористости бетона и уровня полировки. Пригодность продукта для данного пола должна быть определена аппликатором.

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Размешайте или хорошо перемешайте. Не встряхивайте, так как встряхивание производит пену. RetroGuard поставляется готовым к использованию. * Очистите пол с помощью CreteClean Plus с Scar Guard, используя автоматический скруббер с синими или черными подушками или швабру и ведро. Нанесение может начаться, когда пол станет влажным на ощупь или полностью высохнет.

Заполните накачиваемый распылитель RetroGuard, используя ситечко для краски, чтобы предотвратить попадание частиц, которые могут засорить распылительное сопло. Распылите / увлажните подушку из микрофибры с помощью RetroGuard, чтобы она могла легче перемещать продукт по полу. Убедитесь, что подкладка из микрофибры не слишком насыщенная и не сухая.

Для достижения наилучших результатов и простоты монтажа хорошо перемешайте и нарежьте равными частями воды. Нанесите RetroGuard с помощью накачивающего распылителя, охватывающего широкую область глубиной 4-5 футов. Начните с одного края пола и работайте задом наперед или от влажного продукта. Обязательно работайте в достаточно маленьких секциях, чтобы не ходить по мокрому продукту. Это приведет к тому, что обувь станет липкой, оставляя след, как только он высохнет. Равномерно распределите RetroGuard влажной подушкой из микрофибры, используя движение в виде восьмерки, чтобы поднять продукт на пол. Используйте перекрывающиеся проходы, сохраняя влажный край для однородного появления. Если во время нанесения микрофибристая подушечка начинает тянуться или становится липкой, промойте подушечку водой и отожмите. Продолжайте использовать ту же подушечку.

После нанесения дайте RetroGuard высохнуть в течение примерно 50-60 минут. Полируйте с помощью высокоскоростного пропанового полировщика со скоростью 3/4 (приблизительно 1500 об / мин), используя мягкую натуральную подушку для волос. Полировка не требуется, чтобы вылечить продукт, однако, это увеличивает блеск пола.

После нанесения промойте и промойте все оборудование чистой водой. Этажи с RetroGuard могут принимать трафик в течение 12 часов при типичных внутренних условиях. Защищать от воды или других жидкостей не менее 24 часов.

ПОДДЕРЖАНИЕ

Не используйте кислотные моющие средства или моющие средства, содержащие сульфаты или гидроксиды. Для достижения наилучших результатов используйте CreteClean Plus с моющим средством Scar Guard в скрубберах или в ведрах для швабры. Содержите пол в чистоте, удаляя грязь и мусор. Быстро убирайте пятна.



Гарантия, техническая поддержка и информация SDS

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует, что этот продукт не имеет дефектов. Там, где это разрешено законом, никаких других гарантий в отношении данного продукта, явных или подразумеваемых, в том числе без ограничений подразумеваемых гарантий товарной пригодности или пригодности для конкретной цели. Покупатель несет ответственность за проведение собственных испытаний для определения пригодности данного продукта для его конкретной цели. Во всех случаях ответственность ограничивается поставкой достаточного количества продукта для повторной обработки определенных областей, к которым был применен дефектный продукт. Принятие и использование этого продукта освобождает поставщика от любой ответственности, из любого источника, включая ответственность за случайные, косвенные или косвенные убытки, будь то из-за нарушения гарантии, халатности или из-за расширения представителями RetroGuard, его дистрибьюторами, аппликаторами или дилерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И АВАРИЙНЫЙ КОНТАКТ

Свяжитесь с Curecrete по телефону (801) 489-5663 или по бесплатному телефону (800) 998-5664. **Для экстренной информации звоните (801) 629-0667.**

SDS

Для информации SDS, пожалуйста нажмите здесь или отсканируйте при условии.



ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТОВ

Свяжитесь с Curecrete для получения дополнительной информации о вспомогательных продуктах:

- Ashford Formula™
- CreteClean Plus with Scar Guard™
- CreteClean Plus with Scar Guard - Single Dose™
- CreteFill Pro Series™ Joint Fillers and Repair Products
- CreteStrip™
- Diamonds & Dyes
- KickStart™
- RetroPel™
- RetroPlate™
- RetroShield™